

FANVIL X6 Vállalati IP telefon

Új vállalati színes LCD kijelzős IP telefon Intelligens felirattal rendelkező DSS gombokkal

Az új Fanvil X6 IP Telefon egy high-end vállalati asztali telefon, melyet intelligens 2 db LCD kijelzős DSS gombokkal láttak el, mely növeli a felhasználók termelékenységét, az egyszerűbb használatával, és mindezt egy nagyon jó árért.

Highlights

- ✓ DSS gomb felirat 6 gombbal – a gombok mellett található LCD kijelző dinamikus DSS/BLF funkcionalitást tesz lehetővé. Az LCD kijelzőn összesen 2x5 oldalon lehet kezelni a DSS gombokat, mely összesen 60 gombos virtuális DSS konzolt tesz elérhetővé.
- ✓ Gigabit Ethernet– 10/100/1000Mbps Ethernet csatlakozó PoE támogatással
- ✓ Gazdaságos és környezetbarát kialakítás és elegáns megjelenés. Nagy felbontású TFT kijelzők teszik még látványosabbá
- ✓ A legtöbb ismert rendszerrel kompatibilis: 3CX, Asterisk, Yeastar, Broadsoft, ZyCoo, stb...



Általános

- 6 SIP Vonal
- HD Hang
- POE támogatás
- 3 LCDs (Fő képernyő (Színes) + DSS (Színes))
- Kézbeszélő(HS) / Kihangosítható(HF) / Fejbészélő(HP) mód (EHS támogatás Plantronics fejbeszélőkkel)
- Intelligens DSS Gombok
- Asztali / Fali telepítési lehetőség
- Opcionálisan külső tápegység.
- Gazdaságos és Környezetbarát csomagolás
- Iparági megfelelésség: CE/FCC

Hívási szolgáltatások

- Hívás kezdeményezés / fogadás / eldobás
- Némitás / némitás feloldás (mikrofon)
- Hívás Tartás / Folytatás
- Hívás várakoztatás
- Intercom
- Hívó azonosító megjelenítés
- Gyorshívó
- Névtelen hívás (Hívóazonosító elrejtése)
- Hívás átirányítás (Mindig(azonnali)/Foglaltság esetén/Nem válaszol esetén)
- Hívás átkapcsolás (Felügyelt/Felügyelet nélküli)
- Hívás Parkoltatás / Hívás átvétel (Telefonos rendszer függő)
- Újra hívás/Automatikus Újra hívás
- Ne Zavarj (vonalként / telefonként)

- Automatikus hívás fogadás (vonalként)
- Hangposta (szerver szolgáltatás)
- 3 résztvevős konferencia (Helyi, a készülék szervezésében)
- Hot Line / Azonnali hívás
- Hot-Desking

Telefon szolgáltatás

- Telefonkönyv (500 bejegyzéssel max.)
- Távoli telefonkönyv (XML/LDAP)
- Hívás előzmények (100 bejegyzés összesen, bejövő/kezdeményezett/nem fogadott)
- Hívás szűrés (Fekete / Fehér lista)
- Hangposta üzenet jelző lámpa (VMWI)
- Programozható DSS/Szoft gombok
- Hálózati Idő Szinkronizálás (NTP)
- Action URL / Active URI

Audio

Hangzás

- HD Hang Mikrofon/Hangszóró (Kézbeszélő/Kihangosító, 0~7KHz Frekvencia)
- Szélessávú ADC/DAC 16KHz Mintavétel
- Alacsony sávszélességű CODEC: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Szélessávú CODEC: G.722
- Full-duplex Akusztikus Visszhang Elnyomó (AEC) – Kihangosított üzemmódban, 96ms tail-length
- VAD / CNG / BNE / NR
- PLC



- Dynamic Adaptive Jitter Buffer up to 300ms
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Hálózat

- Fizikai csatlakozó:, 10/100/1000Mbps Ethernet, dual bridzs port PC részére
- IP konfiguráció: Static / DHCP / PPPoE
- Network Access Control: 802.1x
- VPN: L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
- VLAN
- QoS

Protokollok

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Basic Unencrypted)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR069

RFCs:

354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2976/3261/3262/3263/3264/3265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5630/5865

Telepítés és Üzemeltetés

- Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
- Web Management Portál

- Web-based Packet Dump
- Konfiguráció mentés/visszatöltés
- Telefonkönyv Importálás/ Exportálás
- Firmware Upgrade
- Syslog

Fizikai specifikáció

- Fő kijelző LCD x1: 2.8 inch (320x240) Színes LCD kijelző
- DSS gomb felirati LCD x1: Színes LCD kijelző
- Gombok: 46 gomb:
 - 4 Szoft gomb
 - 8 Funkció gomb
 - 4+1 Navigációs Gomb
 - 12 Általános telefonos gomb
 - 3 hangerő szabályzó gomb, Hangosabb/Halkabb/Mikrofon némítás
 - 1 kihangosító
 - 12 DSS gomb 3 színű LED-el
 - 1 Oldal lépetető gomb a DSS gombokhoz
- HD Kihangosító hangszóró (0 ~ 7KHz) x1
- HD Kihangosító mikrofon (0 ~ 7KHz) x1
- HD HD Kézibeszélő (RJ9) x1
- Sztandard RJ9 kézibeszélő spirál kábel x1
- 1.5M CAT5 Ethernet kábel x1
- RJ9 Telefonos aljzat x2: Kézibeszélő x1, Fejbészélő x1
- RJ45 Ethernet aljzat x2: Hálózat (WAN) x1 (802.3AF POE Class 1), PC (LAN) x1 (Bridzselt port)
- Alap csipkészlet: Broadcom
- DC tápcsatlakozás: 5V/600mA
- Fogyasztás: (X4) Nyugalmi – ~ 1.3W, Csúcs – ~4.3W (X4G) Nyugalmi – ~ 1.7W, Csúcs – ~5.7W
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 0 ~ 40°C
- Üzemi páratartalom: 10 ~ 65%
- Két funkciós tartól konzol x1: Asztali / Fali
- Szín: Fekete
- Csomag méret:: 285x270x65mm (Sz x M x H))

A fenti specifikációkat a gyártó előzetes tájékoztatás nélkül frissítheti. Minden hardver/softver/fizikai jellemző az utolsó szállítási minőségnek megfelelő, mely a kereskedőnél megtalálható. Amennyiben konkrét kérdésük merülne fel, vagy nem bíznak a fenti adatok valóságában kérjük vegyék fel a kapcsolatot a termék kereskedőjével, disztribútorával, vagy a gyártóval. További információért látogassanak el a: www.fanvil.com

Cégbemutató:

Fanvil Technology Co., Ltd. egy professzionális fejlesztő és gyártó vállalat a VoIP végtermékek piacán. Fanvil a kisirodától a nagyvállalati szegmensig gyárt és ajánl VoIP készülékeket.

